

17.7 CFM @ 175 PSI - 8 GALLON AIR COMPRESSOR WITH HONDA GX270 ENGINE

MODEL: AC908HB2

COMMERCIAL SERIES

FEATURES

- **Commercial grade Honda engine** with excellent weight to power ratio that is designed to be used all day, everyday.
- **Belt drive** system keeps the pump RPM low and running cooler to extend its performance and life span.
- **Heavy-duty, two-stage, splash lubricated pump** with cast iron cylinders and aluminum body for optimum durability and performance.
- **Pilot unloader valve** is an USA Conrader set to cut in at 140 PSI and cut out at 175 PSI.
- **Twin 4-gallon tanks** are powder coated for added durability and each one has a ball valve tank drain port. Pre-drilled holes in the stabilizing brackets for mounting it into a truck or trailer.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE air compressor.

ENGINE

MODEL: **HONDA GX270**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **270CC**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**

FRAME

TANK SIZE: **8 GALLONS**
 MATERIAL: **POWDER COATED STEEL**
 TANK DRAIN: **TWIST VALVE**
 WHEEL: **12" FLAT FREE**


PUMP SPECS

TYPE: **RECIPROCATING**
 PART NUMBER: **42.004.022**
 MAX PSI: **175**
 STAGE: **TWO**
 OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**
 DUTY CYCLE: **80%**
 RPM: **1080**
 AIR FILTER: **3/4" NPT PORT SIZE**
 PART NUMBER: **42.004.028**

BOXED SIZE

LxWxH: **42" x 28" x 36"**
 WEIGHT: **280 LBS**

UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **260 LBS**

WARRANTY

MOTOR: **3 YEARS**
 PUMP: **2 YEARS**
 UPC: **777897165432**

COMPRESSEUR À GAS 17.7 CFM @ 175 PSI 8-GALLONS AVEC MOTEUR HONDA GX270

COMMERCIAL

MODÈLE: AC908HB2

CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur Honda de grade commercial** avec excellent rapport poids/puissance conçu à être utilisé toute la journée, tous les jours.
- **Système d'entraînement** de courroie directe garde le RPM de la pompe bas et prolonge sa durée de vie.
- **Pompe robuste lubrifiée** à l'huile, cylindres en fonte et corps en aluminium pour une durabilité et performance optimale.
- **Soupape de décharge pilote** est un USA Conrader réglé pour s'enclencher à 140PSI et couper à 175PSI.
- **Réservoirs double 4-gallons** sont thermolaqués afin d'ajouter de la durabilité et chacun a un clapet à bille à l'orifice de vidange du réservoir. Des trous pré-perçés dans les supports de stabilité pour monté sur camion ou remorque.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette compresseur d'air BE.

MOTEUR

MODÈLE: **HONDA GX270**
TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**
DÉPLACEMENT: **270CC**
TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

CHÂSSIS

TAILLE DU RÉSERVOIR: **8 GALLONS**
MATÉRIEL: **ACIER REVÊTU DE POUDRE**
VIDANGE DU RÉSERVOIR: **VALVE DE TORSION**
ROUE: **12" PNEUS SANS CRÊTE**


SPÉCS POMPE

TYPE: **MOUVEMENT ALTERNATIF**
NUMÉRO DE PIÈCE: **42.004.022**
MAX PSI: **175**
ÉTAPES: **DEUX**
TYPE D'HUILE: **30W NON-DÉTERGENT**
CYCLE DE SERVICE: **80%**
RPM: **1080**
FILTRE À AIR: **3/4" NPT TAILLE DU PORT**
NUMÉRO DE PIÈCE: **42.004.028**

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **42" x 28" x 36"**
POIDS: **280 LBS**

TAILLE DE L'APPAREIL

POIDS DE L'APPAREIL: **260 LBS**

GARANTIE

MOTEUR: **3 ANS**
POMPE: **2 ANS**
UPC: **777897165432**

01-2022