




• **Quick coupling hitch. Standard rear levelling bar. Independent rear rollers in four different types: spike, cage, packer or spiral. Safety guards.**



• **Attelage rapide. Barre de nivellement arrière. Réglage profondeur de travail par rouleau à cage ou à dents ou packer ou spiral. Rouleaux indépendants. Protection de sécurité.**

• **Attacco rapido. Barra auto livellante e di affinamento posteriore di serie. Regolazione profondità con rullo a gabbia, spuntoni, packer o spirale. Rulli indipendenti. Protezioni di sicurezza.**

• **Schnellanschluß. Hinterer Livellierungs- und Ausgleichstab serienmäßig. Tiefeneinstellung mit Stabwalze, Zahnwalze, Packerwalze oder Spiralwalze. Unabhängige Walzen. Sicherheitsschutz.**

• **Enganche rapido. Barra niveladora posterior. Regulación de profundidad con rodillo de púas, de jaula, packer y espiral. Rodillos autónomos. Protección de seguridad.**

MOD.												
	cm.	inches	cm.	inches	cm./inches	cm./inches		HP	Kg		Lbs	n.
ERX-D 400	400	160	12	30	200 80	200 80	100 - 180	1854	4079	32	1000	338
ERX-D 500	500	200	12	30	250 100	250 100	100 - 180	2068	4550	40		

Technical data are subject to change and not binding.

SOVEMA SpA
 Via G. Cesare, 10 - 40010 Sesto San Giovanni (BO) - Italy
 Tel. 059 91 0161/62/63
 E-MAIL: sovema@sovema.com
 Web: www.sovema.com
 Factory: Via S. Felice, 1 - 40010 Sesto San Giovanni (BO) - Italy
 Tel. 059 91 0161/62/63
 E-MAIL: sovema@sovema.com
 Web: www.sovema.com

SOVEMA CANADA LTD.
 40-45 Portage Avenue SE
 Okotoks, Alberta T9J 4J2
 Phone: 204 685 6042
 E-MAIL: sovema@sovemacanada.com
 Web: www.sovemacanada.com

